

AHD3.0/TVI3.0/960H対応デジタルビデオレコーダー



仕様

型式		TMV-4H	TMV-8H	TMV-16H
ビデオ入力		4ch	8ch	16ch
ビデオ入力方式		AHD3.0,HD-TVI3.0, NTSC/PAL(960H)		
音声圧縮方式		G.711 音声圧縮方式		
音声入力/出力		4ch /1ch RCA(2.0Vp-p,1KΩ)		
アラーム入力/出力		4ch / 1ch		
映像出力 メインモニター		HDMI・VGA(解像度:) 1080P: 1920x1080/60Hz, SXGA: 1280x1024/60Hz, 720P: 1280x720/60Hz, XGA: 1024x768/60Hz ※16chはHDMI(4K:3840x2160)対応。		
映像出力 サブモニター		CVBS 1BNC		
ビデオ圧縮方式		H.264(High Profile L4.2)		
録画解像度・フレームレート	4MP	10fps/channel	10fps/channel	12fps/channel
	3MP	13fps/channel	13fps/channel	15fps/channel
	2MP	15fps/channel	15fps/channel	15fps/channel
	1MP	30fps/channel	30fps/channel	30fps/channel
	960H	30fps/channel	30fps/channel	30fps/channel
録画モード		連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル		
再生速度		x1/4, x1/2, x2, x4, x8, x16(~9画面), x32(~4画面) & x64(~1画面)		
同時再生		1.4ch	1.4.8ch	1.4.9.16ch
バックアップ		USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク (HugeBackUp:Max. 24 hours)		
内蔵HDD		HDD(2TB)x1		
HDD最大容量(1台あたり)		最大6TB(オプション)		
搭載可能 HDD数	内蔵	2台		
	e-SATA	-	-	1
USB		USBx2		
ネットワークインターフェイス		RJ-45x1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)	RJ-45x1 1000/100/10Base-T/(自動認識)	
ネットワークアクセス		モバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)		
シリアルインターフェイス		RJ-485:1系統		
ユーザーインターフェイス		IR、マウス、パネルスイッチ		
電源方式		DC12V(専用ACアダプター付属DC12V 5A)		
消費電力		最大35W(標準HDD装着時)	最大40W(標準HDD装着時)	
動作周辺温度/湿度		5°C ~40°C / 20%~80%(但し、結露しないこと)		
外形寸法		340(W) × 68(H) × 261(D)		
質量		約2.3Kg(標準HDD装着時)	約2.35Kg(標準HDD装着時)	約2.5Kg(標準HDD装着時)
付属品		取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池x2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ		

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2

型式: TMV-Hシリーズ

作成/改訂日: 2017/5/25

株式会社ビデオセンシング

