

体表面温度監視カメラシステム VFC-50

(モニターレコーダ付き体表面温度監視カメラ+取付台)




主な機能

- 体表面温度を自動認識、設定温度を超えるとお知らせ、画面表示 (温度初期値は37.3°C 誤差±0.3°C、周辺温度15~35°C)
- 7インチスピーカー付き液晶モニター
- 2メガ高解像度
- 日本語音声ガイダンス
 - OSDメニューで各詳細設定が可能
- 認識速度約1秒、検知距離約5~10cm(周囲温度に依る)
- SDカード(別売)挿入により映像記録が可能(32GB~256GBまで対応) 録画目安:約64時間(256GB使用の場合)
- 画像キャプチャ機能(すべての画像又は高温持のみ選択可)
- SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能
- 連続記録、上書き記録が可能
- AHD映像出力、音声出力、アラーム出力端子
- カメラ+モニター+三脚+ACアダプターのフルセット
- 簡単組み立て、簡単設置で即使用可能
- 壁面取付、オプションでミニDVR(TMV-1)連結設置が可能

各部の名称



三脚なしで壁面への取付も可能(要配線)



SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能

画面表示・音声ガイダンス

正常検出



音声『正常です』

異常検出



音声『基準を超えています』

体表面温度監視カメラシステム

VFC-50

(モニターレコーダー付き体表面温度監視カメラ+取付台)

主な用途



■空港、駅構内



■商業ビル、オフィスの出入口



■医療機関、クリニック



■学校、教育施設



■物流倉庫、工場



■店舗

主な仕様

型名	VFC-50
CPU	A7 Quad Core
モニタ	7インチIPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FLASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX307オールカラー
解像度	2メガ
レンズ水平角度	113度
スピーカー仕様	8Ω 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12V(専用ACアダプター付属2A)
接続端子	外部AHD出力(BNC)、外部音声出力(RCA)、アラーム端子
商品内容	モニターレコーダー付き体表面温度監視カメラ、三脚台、ACアダプタ
温度測定範囲	-40℃~+50℃
デフォルト設定温度	体表面温度:37.3℃、周辺温度:15~35℃
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC電池対応、断電しても時間保存可能有り
SDカード	CLASS10、32GB~最大256GBまで搭載可能(カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体表面温度リアルタイム表示、アラーム発生時:赤枠、体表面温度赤表示
音声ガイダンス	『正常です』、『基準を超えています』
測定時間	約1秒間(一人あたり)
測定距離	本体センサー部から約5~10cm

- 本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
- 本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

ご注意

- 体表面温度監視カメラは物体の表面温度を表示する装置です。
- 測定表示値は『表面温度』であり、体温計で測定される実際の体温とは異なります。又測定前後の環境、状態により変動します。
- 被写体のウイルス感染を判断する目的の機器ではありません。



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

お求め、お問い合わせ